

COMANDO REMOTO RC_HP per HP_POWER ONE R



Il comando remoto presenta un'interfaccia ad alta risoluzione dot-matrix retroilluminata e permette la **configurazione di impianto** e la **gestione centralizzata** di una Pompa di Calore HP_POWER ONE R.

Il comando remoto RC_HP é adibito per il fissaggio a parete secondo lo standard DIN 503.

- Segnalazione modalità di funzionamento (stand-by, estate, inverno, produzione acqua calda sanitaria, allarmi)
- Visualizzazione temperature circuito idraulico
- Visualizzazione temperature in base alla configurazione (Set ambiente, Set mandata, Set sanitario, Offset mandata)
- Visualizzazione temperatura esterna e umidità ambiente

Funzioni:

- **CRONOTERMOSTATO CALDO/FREDDO:** fino a 4 programmi personalizzabili
- **ACS:** fino a 4 programmi personalizzabili
- **PROGRAMMAZIONE ORARIA:** per ogni programma, fino a 4 fasce orarie impostabili associabili ai giorni della settimana
- **COMPENSAZIONE CLIMATICA CALDO/FREDDO**
- **PROGRAMMA VACANZE**
- **Visualizzazione DIAGNOSTICA** della Pompa di Calore (codici di errore)

COLLEGAMENTI ELETTRICI

COLLEGAMENTI ELETTRICI COMANDO REMOTO RC_HP - POMPA DI CALORE

MORSETTO POMPA DI CALORE HP_POWER ONE R	MORSETTO RC_HP	TIPOLOGIA
X-5.1	Segnale Modbus RTU- (5/B-)	Comunicazione Modbus
X-5.2	Segnale Modbus RTU+ (6/A+)	

MORSETTO ALIMENTATORE RC_HP	MORSETTO RC_HP	TIPOLOGIA
SEC-	Alimentazione RC_HP (7/Alim-)	Alimentazione 24V RC_HP
SEC+	Alimentazione RC_HP (8/Alim+)	