



.IT CT 2S

PELLETKESSEL

Hocheffizienter Pelletkessel mit Zwangsumlauf, geeignet für Zentralheizung oder Hauswirtschaftsräume. Eine praktische Wärmequelle für Heizung und Komfort im ganzen Haus – für Komfort im Alltag und absolute Sicherheit.

Neben der Heizung kann der **PUNTO IT CT 2S** mit einem optionalen externen Speicher auch Warmwasser erzeugen. Zeitgesteuerte Reinigung der Gusseisenbrennschale, Mehrzonen-System und ein beleuchtetes LCD-Bedienfeld zur Steuerung und Programmierung der Ein-/Aus-Funktionen.








PUNTO IT CT 2S

PELLETKESSEL

Unical

PUNTO IT CT 2S

PUNTO IT CT 2S		20	24	28	33
WÄRMELEISTUNG AN DER BRENNSCHALE (max)	kW	19	23	27,1	31,5
WASSERTHERMISCHE LEISTUNG NOMINAL	kW	17,5	21	25	29
WASSERWÄRMELEISTUNG	kW	5,2	6,3	6,3	6,3
ENERGIEKLASSE					
UMWELTEFIZIENZKLASSE		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
LEISTUNGSGRAD BEI NENNLEISTUNG	%	91,2	91,2	91,2	91,2
WIRKUNGSGRAD BEI REDUZierter LEISTUNG (min-max)	kg/h	1,2 - 3,9	1,4 - 4,7	1,4 - 5,5	1,4 - 6,4
PELLETTBEHÄLTERKAPAZITÄT (min. - nominal)	h	44 - 15,5	42,8 - 12,8	56 - 14,5	56 - 12
HEIZBARES VOLUMEN <small>Daten beziehen sich auf gut isolierte Räume bei 18/20 °C – Heizwert 0,045 kW/m³ (max)</small>	m³	380	430	540	620
PELLETTBEHÄLTERKAPAZITÄT	l/kg	92 / 60	92 / 60	123 / 80	123 / 80
DURCHMESSER RAUCHGANG	mm	80	80	100	100
KESSELKAPAZITÄT (H ₂ O)	l	50	50,5	60	61
ABMESSUNGEN (L x B x H)	mm	610 x 786 x 1240	610 x 786 x 1240	670 x 867 x 1358	670 x 867 x 1358
GEWICHT	kg	240	241	290	292

PRODUKT PLUSPUNKTE



KESSEL NUR HEIZUNG



BRENNSCHALE AUS GUSEISEN



LEISTUNGSMODULATION



WI-FI



HINTERER RAUCHABZUG



TÄGLICHE / WÖCHENTLICHE PLANUNG

OPTIONAL



ECO DESIGN 2020



APP-O BIOEN

Laden im App Store

GET IT ON Google Play