



Русский
язык



TERNOX 2S

Трехходовой водогрейный стальной котел

- диапазон мощности: от 2.200 до 10.200 кВт
- рабочее давление: 6 бар (более высокое давление по запросу)



TERNOX D 2P

Трехходовой водогрейный стальной котел

- диапазон мощности: от 2.000 до 22.000 кВт
- передняя дверь котла отдельный
- рабочее давление: 6 бар (более высокое давление по запросу)



SÜHR'

Котлы на перегретой воде среднего и высокого давления с инверсией пламени

- диапазон мощности: от 140 до 2.900 кВт
- рабочее давление: 5 бар (SÜHR'5) - 10 бар (SÜHR'10)



TRYSÜHR'

Трехходовые котлы на перегретой воде большой производительности

- диапазон мощности: от 1.200 до 18.000 кВт
- рабочее давление: 6 бар (TRYSÜHR'6) - 10 бар (TRYSÜHR'10)
- более высокое давление по запросу



V_SÜHR'

Расширительный бак из углеродистой стали

- объем: от 500 до 5000 литров
- рабочее давление: 5 бар (V_SÜHR'5) - 10 бар (V_SÜHR'10)
- более высокое давление по запросу



DĪATHER'

Трехходовой котел на диатермическом масле

- диапазон мощности: от 116 до 5.815 кВт
- макс. рабочая температура: 300°C



ST EXT

Блочно-модульная передвижная котельная

- это оптимальное решение, которое позволяет установить котельную в наиболее подходящем месте на основании реальных требований клиента.
- возможность оснащения широкой гаммой промышленных котлов и комплектующими от Unical.





BAHR'UNO CB •

Паровые котлы низкого давления с инверсией пламени в топке

- диапазон мощности: от 67 кВт (100 кг/ч) до 671 кВт (1.000 кг/ч)
- рабочее давление: 0,98 бар



BAHR'UNO •

Паровые котлы низкого давления с инверсией пламени в топке

- диапазон мощности: от 838 кВт (1250 кг/ч) до 2.683 кВт (4.000 кг/ч)
- рабочее давление: 0,98 бар



BAHR'12 •

Паровые котлы высокого давления с инверсией пламени в топке

- диапазон мощности: от 204 кВт (300 кг/ч) до 4.089 кВт (6.000 кг/ч)
- рабочее давление: 12 бар (более высокое давление по запросу)



BAHR'12 3G •

Трехходовой паровой котел высокого давления

- диапазон мощности: от 341 кВт (500 кг/ч) до 2.728 кВт (4.000 кг/ч)
- рабочее давление: 12 бар (более высокое давление по запросу)



TRYPASS'

Трехходовые паровые котлы высокого давления

- диапазон мощности: от 1.328 кВт (2.000 кг/ч) до 16.607 кВт (25.000 кг/ч)
- рабочее давление: 12 бар (более высокое давление по запросу)



EL 7

Скоростной электрический парогенератор

- диапазон мощности: от 16 кВт (20 кг/ч) до 180 кВт (250 кг/ч)
- рабочее давление: 5,0 бар (по запросу до 8,5 бар)



SRC OR / SRC

Баки сбора конденсата

- производительность SRC OR: от 2000 до 5.000 литров
- производительность SRC: от 500 до 16.000 литров



DEAR

Атмосферные деаэраторы

- производительность: от 500 до 16.000 литров
- Рабочее давление: 90÷95°C



DETE

Термофизический деаэратор

- производительность: от 1.000 до 16.000 литров
- Рабочее давление: 105°C



SERBNA

Сепаратор продувок

- производительность: от 100 до 1.200 литров

• ТРУБЫ ESALU

- КПД до 95% для работы на газе. Увеличенная поверхность теплообмена. Снижение эксплуатационных затрат.



• ТРУБЫ ESA

- КПД до 93% для работы на дизельном топливе. Увеличенная поверхность теплообмена. Снижение эксплуатационных затрат.



Комплект 24/72 часа

- Работа котла без обслуживающего персонала 24/72 часа



АКСЕССУАРЫ

КОМПАНИЯ



Ed.1 - 05/2021 - cod. 00388773

У компании Unical имеются 4 предприятия, которые расположены на территории Италии. Они осуществляют производство и логистику. Производственные предприятия максимально автоматизированы и роботизированы на всех этапах производства.

На заводе в г. Карбонара По производятся котлы, работающие на биомассе, стальные водогрейные котлы (мощностью до 22 000 кВт), а также паровые котлы производительностью до 25 000 кг/ч пара. На заводе в г. Каорсо изготавливаются настенные и напольные котлы как традиционного, так и конденсационного типа (до 1 200 кВт).



Отдел Unical Steamer занимается проектированием и разработкой промышленного оборудования с учетом всех инноваций, что позволяет создавать специальное оборудование и удовлетворить все потребности клиентов.

Широкая гамма изделий, предназначена для промышленного сегмента, производится в Италии. Высокопрофессиональные специалисты создают промышленное оборудование с уникальными техническими деталями и решениями, защищенными патентами Unical. Среди них специальные дымогарные трубы, увеличивающие КПД котлов, шкафы управления, разработанные для гарантированной и безопасной работы оборудования на протяжении 72 часов, а также с возможностью удаленного мониторинга и управления и т.д.



Unical AG S.p.A. 46033 castel d'ario - mantova - italy - tel. 0376 57001 - fax 0376 660556 - export@unical-ag.com - www.unical.eu

Unical AG не несет ответственности за возможные неточности, допущенные при переводе или печати и оставляет за собой право внесения необходимых изменений в собственную продукцию, которые он считает нужными и полезными, без изменения ее основных характеристик