

# LAmix +34 2S

CALDAIA BICOMBUSTIBILE A LEGNA-PELLET

**Unical**



## PLUS PRODOTTO



CALDAIA  
BICOMBUSTIBILE  
LEGNA/PELLET



FIAMMA  
INVERSA



MODULAZIONE  
DI POTENZA



GESTIONE  
CIRCUITO SOLARE



USCITA FUMI  
ORIENTABILE



UFLY

## OPTIONAL



WI-FI

**Caldaia bicomcombustibile**, funzionante a tronchetti di legna e pellet, dalle alte prestazioni grazie alla camera di combustione in acciaio al carbonio con inversione di fiamma (invenzione e brevetto storico di Unical), e del bruciatore pellet aspirato. Il magazzino legna è in speciale acciaio al carbonio dello spessore di 8 mm. Pulizia automatica con turbolatori a lama azionati da aste e bilancieri con programmazione temporizzata, pratica estrazione delle ceneri dalla parte frontale. Caricamento pellet automatico. Pannello comandi Ufly Touch Screen TFT. Serbatoio pellet opzionale.



| LAmix +34 2S                                                                                    |      | Funz. a PELLET    | Funz. a LEGNA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| POTENZA TERMICA AL FOCOLARE (min-max)                                                           | kW   | 10,7 - 34,4       | 16,3 - 34,4       |
| POTENZA TERMICA ALL'ACQUA NOMINALE                                                              | kW   | 31,4              | 31,5              |
| POTENZA TERMICA ALL'ACQUA RIDOTTA                                                               | kW   | 9,6               | 17,7              |
| CLASSE ENERGETICA                                                                               |      |                   |                   |
| CLASSE DI EFFICIENZA AMBIENTALE                                                                 |      | ★★★★              | ★★★★              |
| RENDIMENTO POTENZA NOMINALE - RIDOTTA                                                           | %    | 90,1 - 91,7       | 90,5 - 92         |
| CONSUMO MEDIO (min-max)                                                                         | kg/h | 4,66 - 8,9        | 4 - 7,1           |
| AUTONOMIA                                                                                       | h    | 4                 | 32                |
| VOLUME RISCALDABILE<br>dato riferito ad ambienti ben isolati 18/20°C - coeff. 0,045 kW/m³ (max) | m³   | 680               | 680               |
| CAPACITÀ SERBATOIO PELLET (opzionale)                                                           | kg   | 225-320           | -                 |
| VOLUME MAGAZZINO LEGNA                                                                          | l    | -                 | 100               |
| LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA                                                                      | m    | -                 | 0,5               |
| DIAMETRO SCARICO FUMI                                                                           | mm   | 150               | 150               |
| CAPACITÀ CALDAIA (H <sub>2</sub> O)                                                             | l    | 102               | 102               |
| VOLUME ACCUM. TERMICO CONSIGLIATO                                                               | l    | > 1200 ÷ 2000     | > 1200 ÷ 2000     |
| DIMENSIONI (L x P x A)                                                                          | mm   | 660 x 1288 x 1500 | 660 x 1288 x 1500 |
| PESO                                                                                            | kg   | 557               | 557               |

#### INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

| Fascia climatica        | A       | B       | C       | D       | E       | F       |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LAmix +34 2S (a legna)  | € 2.021 | € 2.864 | € 3.706 | € 4.717 | € 5.728 | € 6.065 |
| LAmix +34 2S (a pellet) | € 2.015 | € 2.854 | € 3.694 | € 4.702 | € 5.709 | € 6.045 |