



FATA AU

STUFA A PELLET VENTILATA

Stufa a pellet ventilata con struttura in acciaio ed estetica pulita e moderna. Grazie all'esclusivo sistema brevettato AU, la pulizia del braciore avviene automaticamente durante il funzionamento della stufa, evitando così perdite di tempo all'utente ed assicurando la continuità del comfort in ambiente.

FATA AU garantisce una risposta immediata alle esigenze, grazie all'innovativo accenditore pellet al quarzo, ad alta efficienza e bassi consumi.

FATA AU è comandata tramite il palmare intelligente "PAm" con sonda ambiente incorporata, per una distribuzione di calore e comfort omogeneo nel locale. Può essere gestita anche da smartphone, grazie alla tecnologia evoluta del device di connessione "U-in Plus" fornito di serie, ed alla app gratuita dedicata "APP-O BIOEN".

Un calore sano e sicuro, grazie all'esclusivo ionizzatore (opzionale) che può sanificare l'aria nell'ambiente fino al 99% da microparticelle in sospensione, acari, batteri polline ecc.

FATA AU, nella versione 12C (canalizzata), è dotata di ventilazione indipendente e regolabile e consente di diffondere il calore in più ambienti domestici.



FATA AU 5★

STUFA A PELLETT VENTILATA

Unical

FATA AU

FATA AU		8	10	12C
POTENZA TERMICA INTRODotta (min-max)	kW	3,3 - 7,6	3,3 - 10,0	3,3 - 11,9
POTENZA TERMICA NOMINALE	kW	7,0	9,1	10,7
POTENZA TERMICA RIDOTTA	kW	3,1	3,1	3,1
CLASSE ENERGETICA				
CLASSE DI EFFICIENZA AMBIENTALE		★★★★★	★★★★★	★★★★★
RENDIMENTO POTENZA NOMINALE / RIDOTTA	%	92,4 / 94,3	91,1 / 94,3	90,0 / 94,3
CONSUMO MEDIO (min-max)	kg/h	0,68 - 1,58	0,68 - 2,08	0,68 - 2,47
VOLUME RISCALDABILE dato riferito ad ambienti ben isolati 18/20°C - coeff. 0,045 kW/m³ (max)	m³	155	200	235
CAPACITÀ SERBATOIO PELLETT	kg	16	16	16
DIAMETRO SCARICO FUMI	mm	80	80	80
DIMENSIONI (L x P x A)	mm	490 x 560 x 1100	490 x 560 x 1100	490 x 560 x 1100
PESO	kg	100	100	100

PLUS PRODOTTO



STUFA
VENTILATA



CANALIZZATA
(mod. 12C)



VETRO
CERAMICO



SONDA-TERMOSTATO
AMBIENTE
CANALIZZAZIONE



BRACIERE CON
PULIZIA AUTOMATICA
MECCANICA



MODULAZIONE
DI POTENZA



USCITA FUMI
POSTERIORE



RADIOCOMANDO
CON Sonda
AMBIENTE "PAM"



ERMETICA



PROGRAMMAZ.
GIORNALIERA /
SETTIMANALE



FUNZIONE
"SILENT"



ACCENDITORE
AL QUARZO



WI-FI
U-in Plus

OPTIONAL



ENERGY
LABELLING



EN 14785-2006
(UNI EN 16510)



DM 186 DEL 07/11/2017



PALMARE "PAm"
(di serie)



Nero



Bianco



Bordeaux



BRACIERE CON
PULIZIA AUTOMATICA
MECCANICA



APP-O BIOEN



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

Fascia climatica	A	B	C	D	E	F
FATA AU 8	€ 469	€ 664	€ 860	€ 1.095	€ 1.329	€ 1.408
FATA AU 10	€ 532	€ 754	€ 976	€ 1.242	€ 1.509	€ 1.597
FATA AU 12C	€ 571	€ 809	€ 1.048	€ 1.333	€ 1.619	€ 1.715