



Modello		.it 7	.it 8,5	.it 10,5
POTENZA TERMICA AL FOCOLARE (max - min)	kW	6,97 - 2,84	8,87 - 2,84	10,10 - 2,84
POTENZA NOMINALE (max - min)	kW	6,42 - 2,64	7,48 - 2,64	9,05 - 2,64
EFFICIENZA (max - min)	%	92,70 - 92,06	92,70 - 90,50	92,70 - 89,53
CONSUMO PELLETT (min - max)	kg/h	0,6 - 1,41	0,6 - 1,7	0,6 - 2,0
CAPACITÀ SERBATOIO PELLETT	l/kg	20 / 13	20 / 13	20 / 13
AUTONOMIA a potenza nominale / minima	h	9 / 22	8 / 22	6,5 / 22
TEMPERATURA FUMI max	°C	149,3	149,3	149,3
PORTATA MASSICA DEI FUMI K	kg/h	1,42	1,81	2,06
CO	% (13 O ₂)	<0,049	<0,049	<0,049
VOLUME RISCALDABILE**	m ³	170	220	250
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V	230	230	230
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA regime / avviamento	W	100 - 300	100 - 300	100 - 300
CONDOTTO SCARICO FUMI	mm Ø	80	80	80
PESO	kg	82	86	91

* versione canalizzata ** dato riferito ad ambienti ben isolati